


actuador giratorio

DAPS-0030-090-RS1-F0305-CR

Número de artículo: 552879

FESTO

De simple efecto, conexión de aire según VDI/VDE 3845 - válvulas Namur abridables directamente, ejecución en acero inoxidable.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño del actuador | 0030 |
| Características del taladro para la brida | F03 F05 |
| Ángulo de giro | 90 deg |
| Conexión de eje, profundidad | 12,1 mm |
| La conexión de las válvulas corresponde a la norma | ISO 5211 |
| Amortiguación | Sin amortiguación |
| Posición de montaje | indistinto |
| Modo de funcionamiento | de simple efecto |
| Construcción | Cinemática del yunque |
| Detección de la posición | sin |
| Sentido del cierre | cierre a la derecha |
| La conexión de las válvulas corresponde a la norma | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) | El producto se puede utilizar en SRP/CS hasta SIL 2 High Demand El producto se puede utilizar en SRP/CS hasta SIL 2 Low Demand |
| Presión de conexión para la fuerza del muelle | 0,28 MPa 2,8 bar |
| Presión de funcionamiento Mpa | 0,28 ... 0,84 MPa |
| Presión de funcionamiento | 2,8 ... 8,4 bar |
| Presión nominal de funcionamiento | 0,56 MPa 5,6 bar |
| Marca CE (ver declaración de conformidad) | según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX) |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa EX del Reino Unido |
| Certificado entidad que lo expide | TÜV Nord 212170801 |
| Categoría ATEX para gas | II 2G |
| Categoría ATEX para polvo | II 2D |
| Tipo de protección contra explosión de gas | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Tipo de protección contra explosión por polvo | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Temperatura ambiente con riesgo de explosión | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 - riesgo de corrosión alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Momento de retorno del resorte con un ángulo de giro de 0° | 10 Nm |
| Momento de retorno del resorte con un ángulo de giro de 50° | 7,5 Nm |
| Momento de recuperación del muelle a 90° | 15 Nm |
| Fuerza del muelle | 1 |
| Consumo de aire a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) por ciclo 0°-ángulo de giro nominal-0° | 1,12 l |
| Peso del producto | 2.400 g |
| Conexión del eje | T11 |

| Característica | Valor |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Conexión neumática | G1/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la culata | Acero inoxidable de aleación fina |
| Número de material tapa | 1.4408 |
| Material de las juntas | FPM NBR PUR |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable de aleación fina |
| Número del material cuerpo | 1.4408 |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable de aleación fina |
| Material del eje | Acero inoxidable de aleación fina |
| Número del material árbol | 1.4301 |