



transmisor de posiciones SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8

Número de artículo: 8063974

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	para ranura en T
Homologación	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Caracteres KC	KC-EMV
Certificado entidad que lo expide	UL E232949
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS Sin halógeno
Indicaciones para la utilización	Link: Drive-Sensor-Overview
Magnitud de la medición	Posición
Principio de medición	magnético Hall
Zona de detección	$\leq 52.000 \mu\text{m}$
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Intervalo de detección típ.	2 ms
Velocidad máxima del proceso	3 m/s
Resolución recorrido	$\leq 0,02 \text{ mm}$
Precisión de repetición	0,2 mm
Salida	2x PNP o 2x NPN ajustables
Función del elemento de conmutación	Normalmente cerrado / normalmente abierto, conmutable
Tiempo de conexión	$< 4 \text{ ms}$
Tiempo de desconexión	$< 4 \text{ ms}$
Frecuencia máx. de conmutación	125 Hz
Tensión DC máxima en la salida	30 V
Corriente máxima de salida	50 mA
Rendimiento DC máximo de conmutación	1,5 W
Caída de tensión	$< 0,5 \text{ V}$
Error de linealidad típico en $\pm \text{ mm}$	$\pm 1 \text{ mm}$
Anticortocircuitaje	sí
Resistencia a sobrecargas	presente
Protocolo	I-Port IO-Link
IO-Link, protocolo	Device V 1.1
IO-Link, perfil	Smart sensor profile
IO-Link, clases funcionales	Datos de proceso variables (PDV) Identificación Diagnóstico Teach channel Canal de señal de conmutación (SSC)
IO-Link, modo de comunicación	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, SIO-Mode, compatibilidad	sí
IO-Link, tipo de puerto	A
IO-Link, ancho de datos del proceso IN	2 Byte
IO-Link, contenido de los datos de procesos IN	12 bit PDV (valor medido de posición)

Característica	Valor
	4 bit SSC (Switching Signal)
IO-Link, duración mínima de los ciclos	2,5 ms
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Ondulación residual	10 %
Intensidad en reposo	< 12 mA
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Cable con conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo mediante perno roscado
Sentido de la conexión de salida	longitudinal
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre, dorado
Condiciones de control línea	Resistencia a la flexión alternante según la norma Festo Resistencia a la torsión: > 300 000 ciclos, $\pm 270^\circ/0,1$ m Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 28 mm
Longitud del cable	0,3 m
Característica de la línea	Suitable for energy chains/robot applications
Color de la cubierta del cable	Gris
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Tipo de fijación	Fijado con tornillos Montaje en la ranura por arriba
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	9,5 g
Material de la carcasa	PA reforzado Acero inoxidable de aleación fina
Material de las tuercas de unión	latón niquelado
Indicación del estado	LED amarillo
Indicación de estado	LED rojo
Posibilidades de regulación	IO-Link Pulsador capacitivo
Temperatura ambiente con cableado móvil	-20 ... 70 °C
Tipo de protección	IP65 IP68
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Clase de sala limpia	Clase ISO 4