

# Tubo de plástico PUN-H-SF-10X2-SW

Número de artículo: 8167905

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Diámetro exterior  | 10 mm   |
| Radio de curvatura relevante para el caudal                | 42 mm   |
| Diámetro interior  | 6 mm  |
| Radio de flexión mín.                                      | 16 mm   |
| Nota sobre la utilización                                  | TPE-U a base de éter  |
| Características de los tubos flexibles                     | con aptitud para cadenas de energía   |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura     | -0.095 MPa...1.3 MPa<br>-0.95 bar...13 bar<br>-13.775 psi...188.5 psi                                     |
| Nota sobre la presión de funcionamiento                    | Agua: presión de funcionamiento en función de la temperatura, véase el diagrama, máx. 0,7 MPa a 0 - 60 °C |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Agua (líquida, sin hielo)                                |
| Control de inflamabilidad del material                     | UL94 HB   |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B2-L  |
| Clase de sala limpia                                       | Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1   |
| Aptitud para el contacto con alimentos                     | Véase la información complementaria sobre el material   |
| Temperatura ambiente                                       | -35 °C...80 °C  |
| Peso del producto según la longitud                        | 0.061 kg/m  |
| Conexión neumática   | Para racor de conexión de diámetro exterior 10 mm   |
| Color  | Negro   |
| Dureza Shore   | D 54 +/-3   |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS   |
| Material del tubo flexible                                 | TPE-U (PU)  |