# Raccord enfichable CRQS-1/2-12-I

Code article: 132336

## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 8.1 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Modèle | forme droite |
| Taille de fût | 1 |
| Structure de construction | Principe Push-pull |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Note concernant la pression de service | Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace) |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aptitude alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -15 °C...120 °C |
| Poids du produit | 45 g |
| Lignes électriques utilisables | PFAN |
| Mode de fixation | Six pans intérieurs, surplat 8 |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage R1/2 |
| Raccord pneumatique 2 | pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm |
| Matériau du tourillon vissé | Acier inoxydable fortement allié |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du boîtier | acier inoxydable fortement allié |
| Matériau de la bague de démontage | Acier inoxydable fortement allié |
| Matériau du joint de tuyau | FPM |
| Matériau collier de serrage | Acier inoxydable fortement allié |
| Matériau de la bague d'appui | acier inoxydable fortement allié |