# Électrodistributeur VZWP-L-M22C-N12-130-3AP4-40

Code article: 1489992




## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Structure de construction | Distributeur à piston piloté |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Principe d'étanchéité | souple |
| Position de montage | Bobine de préférence en haut |
| Mode de fixation | Montage sur tuyauterie |
| Raccord de vanne | NPT 1/2 |
| Raccord électrique | Forme A<br>Connecteur mâle<br>selon EN 175301-803<br>Forme carrée |
| Diamètre nominal | 13 mm |
| Fonction de distributeur | 2/2 monostable fermé |
| Commande manuelle auxiliaire | aucun |
| Sens d'écoulement | Irréversible |
| Fluide | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes<br>Liquides neutres<br>Autres fluides sur demande |
| Pression nominale de vanne PN | 40 |
| Pression différentielle | 0.05 MPa<br>0.5 bar<br>7.25 psi |
| Caractéristiques de bobine | 230 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 10,5 VA, puissance de maintien 7,6 VA |
| Classe d’isolation | H |
| Fluctuations de tension admissibles | +/- 10 % |
| Facteur de marche | 100% |
| Mode de pilotage | piloté |

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Pression du fluide | 0.05 MPa...4 MPa<br>0.5 bar...40 bar<br>7.25 psi...580 psi |
| Viscosité max. | 22 mm²/s |
| Température du fluide | -10 °C...80 °C |
| Température ambiante | -10 °C...35 °C |
| Taux de fuite selon EN 12266-1 | A |
| Débit Kv | 2.5 m³/h |
| Débit nominal normal | 2650 l/min |
| Temps de commutation activé | 100 ms |
| Temps de commutation désactivé | 250 ms |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Matériau du boîtier | Fonte de laiton |
| Référence matériau du boîtier | CW617N |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau de vis | acier inoxydable fortement allié |
| Référence matériau vis | 1.4301 |
| Poids du produit | 550 g |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon la directive européenne relative aux basses tensions |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques |
| Degré de protection | IP65 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |