


câble à connecteur femelle KMPYE-5

N° de pièce: 151909

FESTO

préconfectionné, pour distributeurs proportionnels.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 61076-2-101
Désignation du câble	avec accessoires
Poids du produit	305 g
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	rond
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	4
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	4
Connexion électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis, surplat 18 à six pans et moletage longitudinal
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	4
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	4
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Courant admissible	4 A
Résistance aux tensions transitoires	2,5 kV
Longueur de câble	5 m
Conditions de test, conduite	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 90 mm
Diamètre de câble	6,2 mm
Tolérance de diamètre de câble	± 0,3 mm
Structure du câble	4x0,25 blindé
Section nominale de conducteur	0,25 mm ²
Extrémités de conducteur	Coupure franche
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-25 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Matériau gaine du câble	PVC
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	noir
Matériau verrouillage par vis	PA
Matériau contacts à fiche	Laiton