# Câble de raccordementlconduite de raccordement NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Code article: 1585793



## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Longueur du tuyau de protection | 5 m |
| Position de montage | Indifférente |
| Utilisation à l'extérieur | Sites protégés des intempéries classe C1 selon IEC 60654-1 |
| Plage de tension de service CC | 0 V...30 V |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Humidité relative de l'air | 5 - 100 %<br>Condensation |
| Degré de protection | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4 |
| Température ambiante | -20 °C...60 °C |
| Température ambiante en cas de pose mobile du câble | -5 °C...60 °C |
| Raccord électrique 1 | Connecteur mâle droit, à 5 pôles |
| Raccord électrique 2 | Extrémité nue, 5 fils |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible |
| Raccord pneumatique | pour Ø extérieur de tuyau de 8 mm<br>pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm |
| Rayon de courbure min. du câble | 100 mm |
| Composition du câble | 5 x 0,75 mm² |
| Poids du produit | 1250 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau de gaine de protection | PA |
| Matériau raccord de tuyau de protection | PA |
| Matériau de gaine du câble | PVC |
| Matériau joints d'étanchéité | TPE |