# Accumulateur CRVZS-0.4

Code article: 160234

## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0,4 l |
| Position de montage | Indifférente |
| Conforme à la norme | AD 2000 |
| Pression de service | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.78 psi...232 psi |
| Certification | CRN<br>TÜV |
| Certificat de l'organisme d'émission | TSSACRN0H17477.5C |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Azote |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aptitude alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température du fluide | -10 °C...100 °C |
| Température ambiante | -10 °C...100 °C |
| Couple de serrage max. du filetage de raccordement | 23 Nm |
| Poids du produit | 543 g |
| Mode de fixation | Bornes de fixation |
| Raccord pneumatique | G1/4 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau d'accumulateur | Acier inoxydable fortement allié |
| Matériau bornes de fixation | acier inoxydable fortement allié |