


# filtre pour vide VAF-PK-6

N° de pièce: 160239

FESTO

intégrable en ligne, dans la tuyauterie.



## Fiche technique

| Caractéristique  | Valeur   |
|--|--|
| Diamètre nominal   | 4,6 mm   |
| Position de montage  | indifférent  |
| Finesse du filtre  | 50 µm  |
| Pression de service  | -0,95 ... 0 bar  |
| Remarque concernant la pression de service                       | Utilisation uniquement dans les systèmes de vide ouverts |
| Débit en cas de dépression = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi) | 210 l/min  |
| Fluide de service  | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Température ambiante   | 0 ... 40 °C  |
| Poids du produit   | 10 g   |
| Mode de fixation   | Pose de conduites  |
| Raccord pneumatique  | PK-6 avec écrou-raccord                                  |
| Matériau écrou-raccord   | POM  |
| Note sur la matière  | Conforme RoHS  |
| Matériau filtre  | Tissu<br>PA  |
| Matériau corps   | PA   |
| Capacité d'impulsion d'éjection                                  | ≤ 8 bar  |