


Vérin cylindrique DSAG-6- -P-S2

N° de pièce: 176245

FESTO

Classe arrière avec axe fileté, à tige de piston traversante.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée



Exemple de
représentation

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 50 mm
Diamètre de piston	6 mm
Filetage de tige de piston	M3
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Extrémité de tige de piston	Filetage
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	12,7 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	16,9 N
Masse en mouvement à 0 mm de course	4,8 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	1,4 g
Poids de base à 0 mm de course	14 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	0,5 g
Raccord pneumatique	M5
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium
Information matière joints	NBR TPE-U(PU)
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière tige de piston	Acier fortement allié inoxydable