



Distributeur VOFC-L-M52-M-G14-F19

Code article: 4514925

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Fonction de distributeur | 5/2 monostable |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Largeur | 40 mm |
| Débit nominal normal | 1030 l/min |
| Raccord de travail pneumatique | G1/4 |
| Pression de service | 0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar |
| Structure de construction | Vanne de piston |
| Type de rappel | ressort mécanique |
| Degré de protection | IP65 |
| Diamètre nominal | 6 mm |
| Principe d'étanchéité | souple |
| Position de montage | Indifférente |
| Commande manuelle auxiliaire | aucun |
| Mode de pilotage | piloté |
| Alimentation en air de pilotage | interne |
| Sens d'écoulement | Irréversible |
| Débit Kv mise en pression | 1.08 m ³ /h |
| Débit Kv d'échappement | 1.08 m ³ /h |
| Débit nominal normal 2-3 | 978 l/min |
| Temps de commutation désactivé | 22 ms |
| Temps de commutation activé | 26 ms |
| Protection contre l'explosion | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 2 : 2] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température du fluide | -25 °C...60 °C |
| Température ambiante | -25 °C...60 °C |
| Poids du produit | 520 g |

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|------------------------------------|
| Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 3 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 4 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 5 | G1/4 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau du boîtier | Aluminium traité au procédé Ematal |