


# module analogique CPX-2AE-U-I

N° de pièce: 526168

FESTO

Pour terminal électrique modulaire CPX, 2 entrées.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions (l x L x h)	(y compris module d'interconnexion et technique de raccordement) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Poids du produit	48 g
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Degré de protection	selon le bloc de connexion
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion (état après montage)
Longueur de ligne max.	30 m blindé
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	renforcé PA PC
Affichage a LED	1 diagnostic général
Diagnostic	Rupture de fil par canal Dépassement des valeurs limites par canal Court-circuit signal d'entrée Erreur de paramétrage
Paramétrage	Format de données Forçage par canal Surveillance des valeurs limites/canal Lissage de la valeur mesurée Plage de signaux par canal Réaction après court-circuit Surveillance rupture de fil/canal
Temps de cycle interne	4 ms
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Consommation interne a la tension de service	Typiquement 50 mA
Nombre d'entrées	2
Format de données	12 bits + préfixe Peut être étendu à 15 bit
Répétitivité	0,15 % à 25 °C
Limite d'erreur fondamentale à 25 °C	±0,3 % pour l'entrée en tension
Limite d'erreur d'emploi se rapportant à la plage de température ambiante	±0,5 % pour l'entrée en tension
Type de capteur	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Séparation de potentiel canal-canal	non
Séparation de potentiel canal - bus interne	Oui, sans utilisation de l'alimentation interne des capteurs
Protection par fusibles (court-circuit)	fusible électronique interne