

Câble de raccordement/conduite de raccordement KMP6-15P-12-10

FESTO

Code article: 527545



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Conforme à la norme	DIN 41652
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Fréquence de raccordement	50
Poids du produit	1134 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	Sub-D
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	15
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	15
Raccord électrique 1, type de fixation	2x vis 4-40 UNC
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, type de connexion	Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	extrémité nue
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	15
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	15
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	2.8 A
Résistance à la tension de choc	1 kV
Longueur de câble	10 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Conditions d'essai de câble	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage fixe	86 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	129 mm
Diamètre de câble	8.6 mm
Tolérance diamètre de câble	± 0,25 mm
Composition du câble	15 x 0,34 mm ²
Section nominale du fil	0.34 mm ²
Extrémités de fils	Coupure franche

Caractéristiques	Valeur
Degré de protection	IP40
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-25 °C...70 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...70 °C
Température de stockage	-20 °C...75 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	2
Matériau de gaine du câble	PVC
Couleur de gaine de câble	Gris
Matériau du boîtier	Renforcé de PBT
Couleur du boîtier	Gris
Matériau de verrouillage à vis	Laiton, nickelé
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre doré