


Électro distributeur CPV10-M1H-5JS-M7-B-EX

Code article: 550697

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 bistable
Mode d'actionnement	électrique
Taille du distributeur	10 mm
Débit nominal normal	400 l/min
Raccord de travail pneumatique	M7
Tension de service	24 V DC
Pression de service	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Structure de construction	Vanne de piston
Degré de protection	IP50
Diamètre nominal	4 mm
Fonction d'échappement	sans étranglement
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Commande manuelle auxiliaire	Bistable Monostable
Mode de pilotage	piloté
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Sens d'écoulement	Irréversible
Chevauchement	recouvrement positif
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Valeur b	0.4
Valeur C	1.6 l/sbar
Temps de réponse	10 ms
Facteur de marche	100 % en liaison avec la réduction du courant de maintien
Consommation électrique nécessaire	0.016 A
Puissance d'entrée Pi max.	0,76 W
Tension d'entrée Ui max.	32 V
Courant d'entrée Ii max.	0,2 A
inductance interne effective Li	négligeable

Caractéristiques	Valeur
Capacité interne effective Ci	négligeable
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...40 °C
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	70 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord d'air de pilotage 12/14	Raccord collectif
Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84	Raccord collectif
Raccord pneumatique 1	Raccord collectif
Raccord pneumatique 11	Raccord collectif
Raccord pneumatique 2	M7
Raccord pneumatique 3/5 combiné	Raccord collectif
Raccord pneumatique 4	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	HNBR NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression Laiton POM PPS Acier