


vérin oscillant

DAPS-2880-090-R-F16-T6

N° de pièce: 553188

FESTO

à double effet, raccordement de l'air selon VDI/VDE 3845 – possibilité de montage direct des distributeurs Namur, version température cryogénique.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Taille de l'actionneur | 2880 |
| Plan de pose de flasque | F16 |
| Angle d'oscillation | 90 deg |
| Plage de réglage de fin de course à 0° | -5 ... 5 deg |
| Plage de réglage de la fin de course pour angle de pivotement nominal | 85 ... 95 deg |
| Profondeur d'accouplement de l'arbre | 49,5 mm |
| Raccord pneumatique conforme à la norme | ISO 5211 |
| Amortissement | Pas d'amortissement |
| Position de montage | indifférent |
| Mode de fonctionnement | à double effet |
| Conception | Mécanisme à étrier |
| Détection de position | sans |
| Sens de fermeture | fermeture à droite |
| Raccord de distributeur conforme à la norme | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | Le produit peut être utilisé en SRP/CS jusqu'au SIL 2 faible demande |
| Pression de service MPa | 0,3 ... 0,84 MPa |
| Pression de service | 3 ... 8,4 bar |
| Pression de service nominale | 0,56 MPa 5,6 bar |
| Fréquence d'oscillation max. sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1 Hz |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive) |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK EX |
| Certificat entité exposante | TÜV Nord 212170801 |
| ATEX catégorie Gaz | II 2G |
| ATEX catégorie Poussière | II 2D |
| Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Température ambiante antidéflagrante | -50°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température ambiante | -50 ... 60 °C |
| Couple à la pression nominale et un angle d'oscillation de 0° | 2.880 Nm |
| Couple à pression nominale de fonctionnement avec angle de rotation de 50° | 1.440 Nm |
| Couple à pression nominale de fonctionnement avec angle de rotation de 90° | 2.160 Nm |
| Note relative au couple de torsion | Le couple de serrage de l'actionneur ne doit pas être supérieur au couple de torsion maximal autorisé dans la norme ISO 5211, par rapport à la taille de la bride de fixation et au coupleur. |

| Caractéristique | Valeur |
|--|-----------------------|
| Consommation d'air à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) par cycle 0° angle de pivotement nominal 0° | 140 l |
| Poids du produit | 56.000 g |
| Raccordement d'arbre | T46 |
| Raccord pneumatique | G3/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau couvercle | Alliage d'aluminium |
| Matériau joints | FVMQ PTFE renforcé |
| Matériau corps | Alliage d'aluminium |
| Matériau vis | Acier fortement allié |
| Matériau arbre | Acier fortement allié |
| Référence matériau : arbre | 1.4305 |