Utičnica MSSD-EB

Broj dijela: 151687

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5
Utičnica za kabel	pod kutom
Napomena o izlazu za kabel	može se premjestiti za 90°
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak	3 pol Utičnica Kutna utičnica Oblik C prema DIN EN 175301-803 prema DIN EN 61984 kvadratni dizajn MSEB kvadratni dizajn MSN2
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 2	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...300 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40°C	6 A
Trenutna nosivost	6 A
Otpor prenapona	4 kV
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Vijčani spoj kabela	Pg7
Promjer kabela	6 mm...8 mm
Dopušteni promjer kabela	7.5 mm
Nazivni presjek vodiča	0.75 mm²
Priključni presjek	0.75 mm²
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-45 °C...90 °C

Svojstvo	Vrijednost
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Materijal za kućište	Plastika
Boja kućišta	crno
Materijalne brtve	NBR