

# Elektrika-priklapanje


## CPV10-GE-PT-8

Broj artikla: 1565761

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                            |
|--|---------------------------------------|
| Dimenzije Š x D x V                              | 71 mm x 110 mm x 38,25 mm             |
| Dijagnoza  | Podnapon nametanjima tereta           |
| Položaj ugradnje                                 | proizvoljno                           |
| Maks. broj ventilskih mjesta                     | 8                                     |
| Zaštita od zamjene polova                        | za pogonski napon                     |
| Baud brzina                                      | 38,4 kbit/s, 230,4 kbit/s             |
| Područje pogonskog napona DC elektronike/senzora | 18 ... 30 V                           |
| Pogonski napon DC napon opterećenja              | 21,6 ... 26,4 V                       |
| Vlastita primljena struja kod napona pod teretom | 700 mA                                |
| Vlastita primljena struja kod pogonskog napona   | 35 mA                                 |
| Nazivni pogonski napon DC, napon opterećenja     | 24 V                                  |
| Nazivni napon tereta DC                          | 24 V                                  |
| Nazivni pogonski napon DC                        | 24 V                                  |
| Protokol   | I-Port<br>IO-Link                     |
| ATEX kategorija plina                            | II 3G                                 |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - plin              | Ex ec IIC Gc X                        |
| Odobrenje Ex-zaštite izvan EU                    | EPL Gc (GB)                           |
| KC mark  | KC-EMV                                |
| Klasa korozione otpornosti KBK                   | 1 - niska otpornost na koroziju       |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Temperatura ležaja                               | -20 ... 70 °C                         |
| Relativna vlažnost zraka                         | 93 %<br>ne kondenzira se              |
| Mehanička zaštita                                | IP65                                  |
| Temperatura okoline                              | -5 ... 50 °C                          |
| Težina proizvoda                                 | 200 g                                 |
| IO spoj, tehnika priključka                      | Uređaj 5-polni                        |
| IO spoj, protokol                                | Device V 1.0                          |
| IO spoj, modus komunikacije                      | COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) |
| IO spoj, tip porta                               | B                                     |
| IO spoj, broj portova                            | 1                                     |
| IO spoj, širina procesnih podataka OUT           | 2 Byte                                |
| IO spoj, minimalno vrijeme ciklusa               | Device 3,2 ms                         |
| LED-pokaz specifičan za sabirnicu                | 1 x communication status              |
| LED-pokaz specifičan za proizvod                 | 16x valve status                      |
| Material cover                                   | PA                                    |
| Material seals                                   | NBR                                   |
| Material housing                                 | Aluminij<br>PA                        |
| Material threaded sleeve                         | Mjed                                  |
| Materijal - napomena                             | RoHS sukladno                         |