

Ravni cilindar DZF-2^{'''} - -A-P-A-S6

Broj dijela: 194231

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Hod | 0,04 in...13 in |
| Promjer klipa | 2'' |
| Maksimalni kut rotacije klipnjače +/- | 0.5 deg |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Način rada | dvoradni |
| Osiguranje od zakretanja/vođenje | Ovalni klip |
| Radni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | 0 °C...120 °C |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 990 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 1178 N |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm | 219 g |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm | 9 g |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm | 25 g |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm | 854 g |
| Pneumatski priključak | 1/4 NPT |
| Materijalni pokrov | Aluminij |
| Materijalne brtve | FPM TPE-U (PU) |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |