

# Vodeća osovina EGC-70- -FA

Broj artikla: 558864

FESTO

S vodicom s recirkulirajućim kuglicama, bez pogona



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 ... 5.000 mm
Veličina	70
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	50 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	5 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Momenti površina 2. stupnja lx	395E+03 mm <sup>4</sup>
Momenti površina 2. stupnja ly	577E+03 mm <sup>4</sup>
Maks. sila Fy	1.850 N
Maks. sila Fz	1.850 N
Maks. otpor praznog hoda	15 N
Maks. moment Mx	16 Nm
Okretni moment tromosti lt	240E+03 mm <sup>4</sup>
Material of profile	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover profile	ABS
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material guide slide	Čelik
Material guide rail	Čelik
Material slide	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano