


# Pneumatski ventil VUWS-LT30-T32C-M-G38

Broj artikla: 8036706

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Funkcija ventila                    | 2x3/2 zatvoren, monostabilan                               |
| Način aktiviranja                   | pneumatski   |
| Veličina ventila                    | 31 mm  |
| Normalni nazivni protok             | 1.600 l/min  |
| Operating pressure MPa              | 0,1 ... 1 MPa  |
| Pogonski tlak                       | 1 ... 10 bar   |
| Konstruktivna struktura             | Tanjur - sjedište  |
| Vrsta resetiranja                   | mehanička opruga   |
| Dozvola                             | c UL us - Recognized (OL)                                  |
| Nazivni promjer                     | 7,9 mm   |
| Funkcija odlaznog zraka             | može se prigušiti  |
| Princip brtvljenja                  | mekano   |
| Položaj ugradnje                    | proizvoljno  |
| Ručno pomoćno aktiviranje           | bez  |
| Vrsta upravljanja                   | direktno   |
| Opskrba zrakom upravljanja          | interno  |
| Smjer strujanja                     | nije reverzibilno  |
| Overlap                             | Underlap   |
| Pilot pressure MPa                  | 0,25 ... 1 MPa   |
| Tlak upravljanja                    | 2,5 ... 10 bar   |
| Vrijeme sklapanja isklj             | 37 ms  |
| Vrijeme sklapanja uklj              | 12 ms  |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)          |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 2 - umjerena otpornost na koroziju                         |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medija                  | -10 ... 60 °C  |
| Medij upravljanja                   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Temperatura okoline                 | -10 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                    | 515 g  |
| Vrsta pričvršćenja                  | na priključnoj letvi<br>s prolaznim provrtom<br>po izboru: |
| Priključak, otvor za disanje        | nije obuhvaćeno  |
| Priključak, upravljački zrak 12     | G1/8   |
| Priključak, upravljački zrak 14     | G1/8   |
| Pneumatski priključak 1             | G3/8   |
| Pneumatski priključak 2             | G3/8   |
| Pneumatski priključak 3             | G3/8   |
| Pneumatski priključak 4             | G3/8   |
| Pneumatski priključak 5             | G3/8   |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno  |
| Material seals                      | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)                                   |
| Material housing                    | Die-cast aluminium, painted                                |
| Material Piston slide               | POM  |
| Material screws                     | Čelik, pocinčan  |