# Dugaszolható csavarzat CRQS-1/8-6-I

Cikkszám: 132330

## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges szélesség | 4.1 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kialakítás | egyenes forma |
| Kötegméret | 1 |
| Szerkezeti felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...145 psi |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés | Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Élelmiszerekkel használható | Lásd a bővebb anyaginformációt |
| Környezeti hőmérséklet | -15 °C...120 °C |
| Terméksúly | 8.4 g |
| Használható vezetékek | PFAN |
| Rögzítés módja | SW4 imbuszcsavar |
| 1. pneumatikus csatlakozás | R1/8 külső menet |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Oldógyűrű alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Tömlőtömítés alapanyaga | FPM |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Támgyűrű alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |