# Mágnesszelep MDH-5/2-3/4-D-4

Cikkszám: 14544

FESTO






## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szelepfunkció | 5/2, monostabil |
| Működtetés módja | elektromos |
| Szélesség | 76 mm |
| Normál névleges átfolyás | 6000 l/min |
| Pneumatikus munkacsatlakozás | Csatlakozólap 4. méret ISO 5599-1 szerint<br>G3/4 |
| Üzemi feszültség | mágnestekercs, külön rendelendő |
| Üzemi nyomás | 3 bar...16 bar |
| Szerkezeti felépítés | Hengeres tolózár |
| Visszaállítás módja | pneumatikus rugó |
| Védettség | IP65 |
| Névleges szélesség | 18 mm |
| Rasztermeret | 82 mm |
| Távozó levegő funkció | fojtható |
| Tömítés elve | lágy |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Megfelel a szabványnak | ISO 5599-1 |
| Kézi segédműködtetés | Nem reteszelő |
| ISO kód | 451 |
| Vezérlés módja | elővezérelt |
| Vezérlőlevegőellátás | belső |
| Áramlásirány | nem reverzibilis |
| Átfedés | pozitív átfedés |
| Kikapcsolási idő | 160 ms |
| Bekapcsolási idő | 120 ms |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Hangnyomás szint | 85 dB(A) |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...50 °C |
| Terméksúly | 2600 g |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Rögzítés módja | a csatlakozólapon<br>átmenő furattal és csavarral |
| 84. vezérlőlevegő csatlakozó | M5 |
| 1. pneumatikus csatlakozás | Csatlakozólap 4. méret ISO 5599-1 szerint |
| 2. pneumatikus csatlakozó | Csatlakozólap 4. méret ISO 5599-1 szerint |
| 3. pneumatikus csatlakozás | Csatlakozólap: 4. méret az ISO 5599-1 szerint |
| 4. pneumatikus csatlakozó | Csatlakozólap 4. méret ISO 5599-1 szerint |
| 5. pneumatikus csatlakozó | Csatlakozólap: 4. méret az ISO 5599-1 szerint |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Ház alapanyaga | Alumínium |