# Mágnesszelep VZWF-L-M22C-N114-400-V-3AP4-10

Cikkszám: 1492387



## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szerkezeti felépítés | Membránszelep<br>kényszerített vezérlésű |
| Működtetés módja | elektromos |
| Tömítés elve | lágy |
| Beépítési helyzet | Álló mágnes |
| Rögzítés módja | Vezetékbeszerelés |
| Armatúra csatlakozó | 1 1/4 NPT |
| Elektromos csatlakozó | A forma<br>Csatlakozó<br>az EN 175301-803 szabvány szerint<br>négyszög forma |
| Névleges szélesség | 40 mm |
| Szelepfunkció | 2/2, zárt, monostabil |
| Kézi segédműködtetés | nincs |
| Áramlásirány | nem reverzibilis |
| Közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Inert gázok<br>Ásványi olaj<br>Víz<br>semleges folyadékok<br>további átfolyóközegek kérése |
| Névleges nyomás, PN armatúra | 40 |
| Nyomáskülönbség | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi |
| Tekercsparaméterek | 230 V AC: 50/60 Hz, 30,0 VA húzóteljesítmény, 30,0 VA tartóteljesítmény |
| Megengedett feszültségingadozások | +/- 10% |
| Közegnyomás | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Max. viszkozitás | 22 mm2/s |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...80 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...35 °C |
| EN 12266-1 szerinti szivárgási arány | A |
| Kv átfolyás | 20 m3/h |
| Normál névleges átfolyás | 21370 l/min |
| Bekapcsolási idő | 620 ms |
| Kikapcsolási idő | 1140 ms |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Ház alapanyaga | Öntött sárgaréz |
| Ház anyagszáma | CW617N |
| Tömítések alapanyaga | FPM |
| Csavarok alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Csavar anyagszáma | 1.4301 |
| Terméksúly | 4500 g |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint<br>az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| Védettség | IP65 |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korróziónak való kitettség |