# Kompakt henger AEVULQ-32-10-A-P-A

Cikkszám: 157089

FESTO



## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Löket | 10 mm |
| Dugattyú Ø | 32 mm |
| Csillapítás | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Működési mód | egyszeres működésű<br>nyomó |
| Dugattyúrúdvég | Külső menet |
| Szerkezeti felépítés | Dugattyú<br>Dugattyúrúd |
| Pozíciófelismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | egyoldali dugattyúrúd |
| Csavaróbiztosíték/vezető | négyzetes dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...80 °C |
| Ütközési energia a végállásokban | 0.4 J |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre | 450 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén | 49 g |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként | 9 g |
| Alapsúly 0 mm löket esetén | 300 g |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként | 40 g |
| Rögzítés módja | választhatóan:<br>átmenő furattal<br>tartozékkal |
| Pneumatikus csatlakozó | G1/8 |
| Peremes csavar alapanyaga | Acél, horganyzott |
| Fedél alapanyaga | Kovácsolt alumíniumötvözet |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Dinamikus tömítések alapanyaga | NBR<br>TPE-U(PU) |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Hengercső alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |