


szervomotor EMMS-AS-140-SK-HV-RR

Cikkszám: 1574638

Kifutó termék

[hajtás nélkül.](#)

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 90 % |
| A következő szabványnak felel meg: | IEC 60034 |
| Szigetelés védelmi osztály | F |
| Méretezési osztály EN 60034-1 szerint | S1 |
| Hőmérséklet felügyelet | PTC ellenállás |
| Védettség | IP54 |
| Tengely konstrukció | Siklóretesz |
| Elektromos csatlakoztatástechnika | DIN 6885 A 8 x 7 x 40 |
| Anyag megjegyzés | Csatlakozó |
| KBK korrózióállósági osztály | RoHS konform |
| PWIS conformity | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Engedély | VDMA24364-B2-L |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive |
| Névleges feszültség, DC | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Tekercs kapcsolási fajta | 565 V |
| Number of pole pairs | Belső csillag |
| Nyugalmi állapot forgató nyomaték | 6 |
| Névleges forgató nyomaték | 11.08 Nm |
| Forgató nyomaték csúcs | 7.7 Nm |
| Max.fordulatszám | 27 Nm |
| Motor névleges teljesítménye | 3,900 1/min |
| Névleges áram, motor | 4,510 1/min |
| Csúcsáram | 3,140 W |
| Motor állandó | 5.23 A |
| Feszültség állandó, fázis-fázis | 24.4 A |
| Fázis-fázis tekercs ellenállás | 1.47 Nm/A |
| Fázis-fázis tekercs induktivitás | 88.71 mVmin |
| Teljes hajtómű tehetlenségi nyomaték | 1.6 Ohm |
| Gyártmány súlya | 9.01 mH |
| Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés | 8 kgcm ² |
| Megengedett sugárirányú tengelyterhelés | 9,840 g |
| Forgórész helyzetérzékelő | 200 N |
| Forgó pozíció enkóder interfész | 780 N |
| Forgó pozíció enkóder mérési elv | Rezolver |
| MTTF, alkomponens | SIN/COS analóg jel |
| MTTFd, alkomponens | induktív |
| | 114 év, rotorhelyzet-jeladó |
| | 228 év, rotorhelyzet-jeladó |