# Kör keresztmetszetű henger EG-4-15-PK-2

Cikkszám: 15887



## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Löket | 15 mm |
| Dugattyú Ø | 4 mm |
| Csillapítás | nincs csillapítás |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szerkezeti felépítés | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső |
| Pozíciófelismerés | nélkül |
| Változatok | egyoldali dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 3.5 bar...7 bar |
| Működési mód | egyszeres működésű<br>nyomó |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korróziónak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 5 °C...60 °C |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre | 4.9 N |
| Elméleti min. visszatérítő rugóerő | 1.8 N |
| Max. elméleti visszatérítő rugóerő | 2.6 N |
| Terméksúly | 5 g |
| Rögzítés módja | ellenanyával |
| Pneumatikus csatlakozó | PK-2 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Fedél alapanyaga | erősen ötvözött acél |
| Tömítések alapanyaga | TPE-U(PU) |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött acél |
| Hengercső alapanyaga | Sárgaréz, nikkelezett |