

Vezetett henger DFM-80-25-P-A-KF

Cikkszám: 170960

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A hasznos teher súlypontja a járomlaptól: xs	125 mm
Löket	25 mm
Dugattyú Ø	80 mm
Hajtó egység üzemmódja	Keret
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar
Max. sebesség	0.4 m/s
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Ütközési energia a végállásokban	0,75 Nm
Max. erő Fy	2048 N
Max. erő Fy, statikus	3120 N
Max. Fz erő	2048 N
Max. Fz erő, statikus	3120 N
Max. Mx nyomaték	158.67 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	241.8 Nm
Max. My nyomaték	48.12 Nm
Max. My statikus nyomaték	73.32 Nm
Max. Mz nyomaték	48.12 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	73.32 Nm
Max. megengedett Mx nyomatékterhelés, löket függvényében	34.06 Nm
Max. hasznos terhelés a meghatározott távolság melletti lökettől függően: xs	220 N

Jellemző	Érték
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	2827 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	3016 N
Mozgatott tömeg	3673 g
Terméksúly	6506 g
A mozgó tömeg súlypontja a löket függvényében	33.9 mm
Helyettesítő csatlakozók	lásd a termékrajzot
Pneumatikus csatlakozó	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél