

Kör keresztmetszetű henger CRDG-2"- -P-A

Cikkszám: 185394

FESTO

korrózióálló, érintésmentes helyzetérzékelésre, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|--|
| Löklet | 0.4 ... 20 " |
| Dugattyú átmérő | 2" |
| Csillapítás | mindkét oldalon rugalmas csillapító gyűrűk/lapok (P) |
| Üzemi nyomás | 0.6 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | szűrt sűrített levegő |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 990 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 1,178 N |
| Pneumatikus csatlakozás | NPT1/4-18 |
| Anyag információ, fedél | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, tömítések | TPE-U(PU) |
| Anyag információ, ház | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |