



DUO kábel

NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Cikkszám: 2903567

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101
Konstruktív felépítés	Y elosztó készülék- és vezérlésoldali kábel
Elosztófajta	1-ről 2-re
Kiegészítő funkciók	Érzékelő és vezérlés csatlakoztatása a proporcionális nyomásszabályozószelepre
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Gyártmány súlya	377 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	8
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	6
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
Elektromos csatlakozás 3, funkció	Terepi készülék felőli oldal
Elektromos csatlakozás 3, csatlakozási típus	Kábel
Elektromos csatlakozás 3, csatlakozási technika	nyitott vég
Elektromos csatlakozás 3, pólusok/erek száma	3
Elektromos csatlakozás 3, kiosztott pólusok/erek	3
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	2 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Kábel hossz 1	5 m
Kábel hossz 2	5 m
Kábel átmérő 1	5.3 mm
Kábel átmérő 2	4.5 mm
Kábelszerkezet	3x0,25 5x0,25 árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm ²
Védettség	IP65 IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform

Jellemző	Érték
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	fekete
Material housing	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Material screw-type lock	Horganyzott sárgaréz
Material seals	FPM
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott
Material insulation	PVC