

# sűrített levegő előkészítő egység FRC-1/2-D-5M-MAXI-MPA

Cikkszám: 8002385

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep és olajozó kombinációja, 5 µm-es szűrővel, fém védőkosárral.

Kézi kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Méret                                      | Maxi  |
| Sorozat                                    | D   |
| Működtetés biztosító zár                   | Arretáló forgatógomb  |
| Beépítési helyzet                          | függőleges +/- 5°   |
| Kondenzátum leeresztő                      | kézzel forgatható   |
| Konstruktív felépítés                      | Szűrő szabályozó manométerrel<br>Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Max.kondenzátum mennyiség                  | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Szűrő finomság                             | 5 µm  |
| Csészevédő                                 | Fém védőkosár   |
| Nyomás látjelző                            | manométerrel  |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 16 bar  |
| Nyomásszabályozási tartomány               | 0.5 ... 12 bar  |
| Max.nyomáshiszterézis                      | 0.4 bar   |
| Normál névleges átáramlás                  | 6,800 l/min   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint<br>Nemesgázok             |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)            |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:-] szerint<br>Nemesgázok             |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya                            | 2,390 g   |
| Felfogási mód                              | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G1/2  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G1/2  |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform  |
| Material housing                           | Horgany présöntvény   |
| Material bowl                              | PC  |