

Pneumatikus szelep VOGI-F100FS-T32H-M-F90

Cikkszám: 8141660

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Csatlakozólap-szelep elővezérelt ülékes szelep
Működtetés módja	pneumatikus
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	tartozékkal
Szelepfunkció	4/2, monostabil Üzembiztos
Működési mód	kettős működésű
Üzemi nyomás	0.33 MPa...0.8 MPa 3.3 bar...8 bar 47.85 psi...116 psi
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap kialakítás, szellőztetés
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:7:-] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
Közeghőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1093 l/min
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált (20 µm)
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált (20 µm)
Tömítések alapanyaga	EPDM NBR
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Rugók alapanyaga	Rugóacél
Terméksúly	880 g
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel