# Serbatoio per aria compressa CRVZS-0.4

Codice prodotto: 160234

## Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0,4 l |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Conforme allo standard | AD 2000 |
| Pressione d'esercizio | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-13.78 psi...232 psi |
| Pressione di lavoro | -0.95 bar...16 bar |
| Approvazione | CRN<br>Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV) |
| Autorità che rilascia il certificato | TSSACRN0H17477.5C |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Azoto |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Adatto per l'uso con gli alimenti | Vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura del fluido | -10 °C...100 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...100 °C |
| Coppia massima di serraggio per la filettatura di collegamento | 23 Nm |
| Peso prodotto | 543 g |
| Tipo di montaggio | Tramite morsetto di bloccaggio |
| Attacco pneumatico | G1/4 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale serbatoio per aria compressa | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale morsetto di bloccaggio | Acciaio inossidabile fortemente legato |