



pressostato PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Codice prodotto: 175252

FESTO

apre o chiude un circuito elettrico al raggiungimento di un valore di pressione prestabilito. Punto di inserzione pressione regolabile. Senza connettore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Valore di misura	Pressione relativa
Procedimento di misurazione	Trasduttore di pressione pneumo-elettrico
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 100 °C
Funzione elemento di commutazione	Deviatore
Frequenza di commutazione max.	3 Hz
Tensione max. uscita di commutazione CA	250 V
Tensione max. uscita di commutazione CC	250 V
Corrente di uscita max.	4.000 mA
Connessione elettrica	4 poli Connettore maschio
Fissaggio	Avvitabile
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco pneumatico	G1/4
Peso	900 g
Materiale del corpo	PA66-GF30 Acciaio zincato
Materiale membrana	NBR
Intervallo di regolazione valori di soglia	1 ... 10 bar
Grado di protezione	IP65
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L