

Cilindro a norma DSBF-C-50-200-PPSA-N3-R

Codice prodotto: 1780290

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Corsa | 200 mm |
| Diametro pistone | 50 mm |
| Filetto dello stelo | M16x1,5 |
| Ammortizzazione | Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Conforme allo standard | ISO 15552 |
| Parte finale stelo | Filetto maschio |
| Design | Pistone Stelo Canna profilata |
| Rilevamento posizione | Tramite sensore di finecorsa |
| Pressione d'esercizio | 0.04 MPa...1.2 MPa |
| Pressione di lavoro | 0.4 bar...12 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe camera bianca | Classe 6 secondo ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Energia d'urto nelle posizioni terminali | 1 J |
| Lunghezza ammortizzatore | 22 mm |
| Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno | 990 N |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 1178 N |
| Massa in movimento | 863 g |
| Massa in movimento per corsa 0 mm | 363 g |
| Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac | 25 g |
| Peso prodotto | 2401 g |
| Peso base per corsa 0 mm | 1241 g |
| Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa | 58 g |

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Tipo di montaggio | Una delle due: Tramite filetto femmina Con accessori |
| Attacco pneumatico | G1/4 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale coperchio | Alluminio pressofuso, rivestito |
| Materiale guarnizione del pistone | TPE-U(PU) |
| Materiale del pistone | Lega di alluminio battuto |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile ad alta lega |
| Materiale guarnizione raschiaolio dello stelo | TPE-U(PU) |
| Materiale guarnizione ammortizzatore | TPE-U(PU) |
| Materiale ammortizzatore | POM |
| Materiale tubo del cilindro | Lega di alluminio anodizzata |
| Materiale dado | Acciaio inossidabile ad alta lega |
| Materiale supporto | POM |
| Materiale viti a collare | Acciaio galvanizzato |