

cilindro a norma CRDNGS-32- -PPV-A-S6


Codice prodotto: 185300

FESTO

Resistente alla corrosione, resistente fino a temperature di 120 °C. A norma ISO 15552, NF E 49 003.1 e UNI 10 290, per il rilevamento posizioni. Con ammortizzazione a fine corsa regolabile su entrambi i lati.



Esempio di rappresentazione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	10 ... 2.000 mm
Diametro pistone	32 mm
Filettatura stelo	M10x1,25
Basato sulla norma	ISO 15552
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Estremità dello stelo	Filetto maschio
Costruzione	Pistone Stelo Forcella oscillante Tirante Canna del cilindro
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Guarnizioni resistenti a temperature fino a max. 120°C Copertura terminale con snodo orientabile
Pressione d'esercizio Mpa	0,06 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0,6 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	0 ... 120 °C
Corsa di decelerazione	19 mm
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	415 N
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	483 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	154 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	9 g
Peso a corsa 0 mm	1.104 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	25 g
Fissaggio	Con filetto femmina Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico	G1/8
Materiale testata	Fusione di acciaio inossidabile
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale pistone	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale canna del cilindro	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale dado	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale supporto	Composito metallo-plastico
Materiale dado a colletto	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale tirante	Acciaio inossidabile fortemente legato