


# Silenziatore U-1-B-NPT

Codice prodotto: 571280

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Posizione di montaggio   | Opzionale                                      |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | 0 MPa...1 MPa<br>0 psi...145 psi               |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | 0 bar...10 bar                                 |
| Portata in atmosfera   | 15102 l/min                                    |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Suono del livello di pressione                                   | 80 dB(A)                                       |
| Temperatura ambiente   | -10 °C...70 °C                                 |
| Peso prodotto  | 233 g  |
| Attacco pneumatico   | 1 NPT  |
| Materiale inserto ammortizzatore                                 | PE   |
| Materiale del perno a vite                                       | Alluminio                                      |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale corpo  | Alluminio                                      |