


modulo ingresso/uscita CDPX-EA-V2

Codice prodotto: 8023321

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	34 mm
Altezza	89 mm
Lunghezza	41 mm
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	80 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Ingressi digitali, numero	8
Ingressi digitali, ritardo del segnale di ingresso	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Ingressi digitali, tensione / corrente di ingresso	24 V DC
Ingressi digitali, valore nominale per TRUE	12 - 30 VDC
Ingressi digitali, valore nominale per FALSE	0 V
Ingressi digitali, separazione di potenziale	Sì
Uscite digitali, numero	7
Uscite digitali, contatto	1 relè
Uscite digitali, tensione d'uscita	12 - 30 V DC
Uscite digitali, corrente d'uscita	0,5 A
Uscite digitali, separazione di potenziale	Sì
Uscite digitali, a prova di corto circuito	Sì
Uscite digitali, resistenti a sovraccarico	Sì