


Asse di guida ELFA-KF-70- -

Codice prodotto: 8037970

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	50 mm...5000 mm
Dimensione	70
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Guida
Accelerazione max.	50 m/s ²
Velocità max.	5 m/s
Ciclo di lavoro	100%
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
2° momento dell'area Iy	146050 mm ⁴
2° momento dell'area Iz	459290 mm ⁴
Forza max. Fy	1500 N
Forza max. Fz	1850 N
Max. resistenza di trasferimento corsa a vuoto	11 N
Momento massimo Mx	16 Nm
Max. momento My	132 Nm
Momento massimo Mz	132 Nm
Intervallo di lubrificazione in funzione della distanza totale percorsa	1000 km
Peso della slitta	790 g
Peso della slitta supplementare	790 g
Peso base per corsa 0 mm	2220 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	38 g
Tipo di montaggio	Con accessori
Materiale profilo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale nastro di copertura	Nastro in acciaio inossidabile
Materiale guida slitta	Acciaio inossidabile
Materiale del binario della guida	Acciaio inossidabile

Caratteristica	Valore
Materiale del cursore	Lega di alluminio battuto Anodizzato