


sottobase di collegamento elettrico

VAVE-K1-7-5YL1-LR

Codice prodotto: 8115100

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	7
Caratteristica cavo	Basic
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tensione di esercizio
Funzioni supplementari	Riduzione della corrente di ritenuta
Indicatore di stato del segnale	LED
Intervallo tensione d'esercizio CC	12 ... 26 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Grado di imbrattamento	2
Categoria di sovratensione	II
Omologazione	RCM Mark
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Raggio di curvatura, cablaggio fisso	≥ 11 mm
Raggio di curvatura, cablaggio libero	≥ 16,5 mm
Peso	3,3 g
Connessione elettrica	2 poli Cavo gemello Estremità aperta
Composizione cavo	2x0,08
Diametro cavo	1,1 mm
Lunghezza cavo	0,5 m
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Applicabile Ad aggancio
Colore corpo contenitore	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato PC
Materiale guaina isolante	PVC