# カートリッジ QSPLKG20-12

製品番号: 132857

## データシート

| 特徴 | 値 |
|---|---|
| サイズ | 標準 |
| 呼び径 | 7.7 mm |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | Oリング |
| 取付位置 | 任意 |
| 形状 | エルボ |
| 発注単位 | 10 |
| 構造 | Push-Pull方式 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 000032...145 000032 |
| 海洋仕様 | 証明書を参照 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -5 °C...60 °C |
| 製品質量 | 17 g |
| 取付方法 | 位置決めピン |
| エア接続ポート 1 | カートリッジ 20 mm |
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径12mm用 |
| 色 リリースリング | 青 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 ハウジング | 強化 PA |
| リリースリング材質 | POM |
| チューブシール材質 | NBR |
| チューブ止め具材質 | ステンレス |