


ピンチバルブ VZQA-C-M22C-...

部品番号: 3174282

FESTO

Pneumatically actuated pinch valve, safety position closed.



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
構造	エア式ピンチバルブ
操作方法	空気圧
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	ASME-BPEにクランプ, タイプA ASME-BPEにクランプ, タイプB DIN 32676 シリーズA準拠のクランプ G1 G1/2 G1/4 1 NPT 1/2 NPT 1/4 NPT
DN : 呼び径	6 15 25
バルブ機能	2方弁ノーマルクローズ
流れ方向	逆流可能
使用圧力	0 ... 6 bar 3.5 ... 6 bar
プロセスバルブの呼び圧力	10
破壊圧力	16 bar
リターン方式	メカスプリング
制御方法	外部制御
外部パイロット接続ポート12	M3 M5
パイロット流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [-::1] 水
最高速度	4,000 mm ² /s
流体温度	-5 ... 100 °C
周囲温度	-5 ... 60 °C
保管温度	5 ... 30 °C
Kv値	0.7 ... 18 m ³ /h
切換時間 on	125 ... 250 ms
切換時間 off	125 ... 400 ms
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鍛造アルミ合金 ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4301

特長	値
Material housing cover	ステンレス 鍛造アルミ合金
ハウジングカバーの材質番号	1.4404 / AISI 316L
Material seals	FPM
Material shut-off element	EPDM VMQ (シリコン)
質量	137 ... 2,408 g
食品安全	補足の材質情報を参照 適用宣言参照
Material bowl	PA6 PPS