

ルブリケータ

MS9-LOE


部品番号: 562533

FESTO

マニホールド組付用、Gネジ付



典型的な表現



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケータ
許容油量	490 ml
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付 メタルボウルとして内蔵
使用圧力	1 ... 16 bar
ルブリケータの最低流量	100 l/min
標準流量	8,500 ... 27,000 l/min
認証	c UL us - Recognized (OL)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex h IIC T6 Gb X
粉塵防爆	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,000 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
Material of cover	強化PA
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト
Material module connector	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material cup seal	NBR
Material screen	PA