



典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	100 ... 630 mm
サイズ	33
ボールネジ径	10 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	電動アクチュエータ ボールねじ
参照	反射式スイッチ
ボールネジタイプ	ボールねじ
最高加速度	20 m/s <sup>2</sup>
最高速度	0.395 ... 1.1 m/s
繰返し精度	±0,003 - ±0,01 mm
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP10
周囲温度	0 ... 40 °C
固定ベアリング動定格基本荷重	1,790 N
2次断面モーメント <sub>ly</sub>	62E+03 mm <sup>4</sup>
2次断面モーメント <sub>lz</sub>	380E+03 mm <sup>4</sup>
最高推力 <sub>Fx</sub>	148 ... 239 N
1mあたりの負荷モーメント: JH	0.0771 kgcm <sup>2</sup>
一定送り	6 ... 10 mm/U
固定ベアリング静的基本負荷	2,590 N
取付方法	雌ネジ及び位置合わせピン
Material of end caps	アルミダイカスト コーティング済み
Material of profile	コーティング済み ステンレス
材質	RoHS対応
Material drive cover	アルミダイカスト コーティング済み
Material slide	鋼
Material spindle nut	鋼
Material spindle	鋼