


# 入力モジュール

## CPX-P-8DE-N

部品番号: 565933

FESTO

Digital NAMUR input block, 8-channel.



## データシート

特長	値
寸法WxLxH	(インターリンクブロック、コネクションブロック込み) 50 mm x 107 mm x 70 mm
スクリーンサイズ	50 mm
取付方法	インターリンクブロックCPX-M-GE上
質量	100 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	95 % 非凝縮
保護仕様	接続ブロックによる
ラインの最長	200 m
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA PC
LED	1 group diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
診断	Wire break per channel Limit violation per channel Short circuit per channel parameterisation error
操作部品	DILスイッチ
パラメータ設定	Data format Input debounce time per channel Input function per channel Replacement value in diagnostics case per channel Signal extension time per channel Gate time per channel Monitoring limit values per channel Monitoring short circuit per channel Monitoring parameters Counter configuration per channel Upper limit value per channel Lower limit value per channel Monitoring wire break/channel
補助機能	周波数測定 カウンターオペレーション
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 25 %
残存リップル	0,4 Vss
使用電圧時の実消費電流	常時75mA
電源短絡時のバックアップ	20 ms
誤極性保護	作動電圧

特長	値
Input数	8
入力特性	EN 60947-5-6準拠
切換レベル	EN 60947-5-6準拠
入力デバウンス時間	3ms ( 0ms、10ms、20ms パラメータ設定可能 )
絶縁：チャンネル-チャンネル	なし
絶縁：チャンネル-内部バス	あり
保護 ( 短絡 )	チャンネルあたり