


# 電気インタフェース VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-CE

部品番号: 573186

FESTO



## データシート

特長	値
寸法WxLxH	85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm
フィールドバスインタフェース	M12ソケット ( AS-I出力 ) M12 ( ASインタフェースIn ) , プラグコネクタ
装置固有の診断	ASI電圧 ASIアドレス Watchdog / EA-Status 追加電源サプライがないか電圧低下
バルブ位置	8
入力応答遅延	通常 : 24V時3ms
装置一台の子局数	2
電気/センサ間の作動電圧 ( DC )	US+/US- : $\leq$ AS-iバス電圧-2.5V
作動電圧 DC ASインタフェース	26.5 ... 31.6 V
作動電圧 DC 負荷電圧	21.6 ... 26.4 V
負荷質量に関する注記	負荷電圧接続ポート経由 (24VDC)
デジタル入力のロジックレベル	ON : 11 ~ 30V OFF : -30 ~ +5V
最大入力数	8
残存リップル ASインターフェース	$\leq$ 20 mVss
残存リップル 負荷電圧	4 Vss
ASインタフェースおよび負荷電圧接続部からの負荷供給消費電流	最大残存電流入力 : 350mA 最大残存電流出力MPA1 : 540mA 最大残存電流出力MPA2 : 1065mA
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 40 °C
保護仕様	IP20
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	360 g
入力特性	IEC 1131-2, タイプ 02準拠
入力回路論理	PNP ( プラス切替 )
アドレス設定範囲	1A ... 31A 1B ... 31B
バス用LED表示	Asi : ASインタフェース運転モード Aux/Pwr : Asi用電源 エラー : AS-Iエラー
製品用LED表示	Input/Outputへの信号
製品識別	ID-Code: ID=Ah, ID1=Fh, ID2=Eh IO-Code: 7h Profil: S-7.A.E
取付方法	取付穴 トップハットレール オプション
Material housing	アルミダイカスト PA
材質	RoHS対応