



ソレノイドバルブ

VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L

部品番号: 573417

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|---|
| バルブ機能 | 5方弁シングル |
| 操作方法 | 電気 |
| バルブサイズ | 10 mm |
| 標準流量 | 220 l/min |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 0.8 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 8 bar |
| 構造 | スプール弁 |
| リターン方式 | メカスプリング |
| 認証 | c UL us - Recognized (OL) |
| 保護仕様 | IP65 IP67 |
| 排気機能 | 調整可 |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 手動操作 | ロック式 押側 |
| 制御方法 | パイロット式 |
| パイロット方式 | 外部パイロット |
| 流れ方向 | 逆流可能 |
| Overlap | Positive overlap |
| 信号状態表示 | LED |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| パイロット圧力 | 3 ... 8 bar |
| スイッチング周波数 | 3 Hz |
| 切換時間 off | 30 ms |
| 切換時間 on | 12 ms |
| 定格 | 100 % |
| ロジック0を使った最大ポジティブテストパルス | 1,600 μ s |
| ロジック1を使った最大ネガティブテストパルス | 3,000 μ s |
| コイル特性 | 22 V DC: 1 W |
| 許容電圧変動 | +/- 10 % |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐振動 | 重度レベル2 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト |
| 耐衝撃性 | 衝撃テスト : 重要度レベル2 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -5 ... 60 °C |
| パイロット流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 周囲温度 | -5 ... 60 °C |
| 質量 | 53 g |
| 配線方式 | マニホールブロック経由 |
| 取付方法 | マニホールド |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 |