


従動軸 ELFA-KF-120- -

部品番号: 8037972

FESTO



典型的な表現



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	50 ... 8,500 mm
サイズ	120
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	5 m/s
定格	100 %
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
2次断面モーメントIy	1,264.58E+03 mm ⁴
2次断面モーメントIz	4,365.79E+03 mm ⁴
最大負荷: Fy	5,500 N
最大負荷: Fz	6,890 N
最大アイドリング置換抵抗	23 N
最大トルク: Mx	104 Nm
最大トルク: My	680 Nm
最大トルク: Mz	680 Nm
潤滑期間: 距離による	1,000 km
テーブル質量	3,600 g
追加テーブル質量	3,600 g
0mmストロークの基本質量	8,500 g
10mmストロークあたりの加算質量	103 g
取付方法	アクセサリ
Material of profile	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	RoHS対応
Material cover tape	ステンレスバンド
Material guide slide	熱処理鋼
Material guide rail	熱処理鋼 corrotec コート
Material slide	鍛造アルミ合金 陽極化処理