



スライドテーブル DGST-25- -

部品番号: 8073897

FESTO



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ストローク	10 ... 200 mm
出方向の調整範囲	5.95 ... 47 mm
戻り方向の調整範囲	6.3 ... 45.4 mm
ピストン径	25 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	両端固定クッション Elastomer cushioning, at both ends, stroke not adjustable P : 固定クッション 両端固定クッション Y12 : 油圧クッション (外部)
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ツインピストン ヨーク ピストンロッド スライド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
使用圧力	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
最高速度	0.5 ... 0.8 m/s
繰返し精度	<= 0,3 mm <= 0,02 mm
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	ISO class 7
周囲温度	-10 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.3 ... 6 J
クッションストローク	1.2 ... 10 mm
最大負荷 : F _y	1,030 ... 1,840 N
最大負荷 : F _z	1,030 ... 1,840 N
最大トルク : M _x	12 ... 20 Nm
最大トルク : M _y	11 ... 21 Nm
最大トルク : M _z	11 ... 21 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	495 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	589 N
移動負荷	714 ... 2,418.5 g
質量	1,463 ... 5,076 g

特長	値
取付方法	取付穴
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	HNBR
Material of guide	POM ステンレス TPE-E
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス