


モータフィルタ CAMF-C6-F-C16-11A

部品番号: 8096868

FESTO



データシート

特長	値
短絡保護	なし
40°C時の許容負荷電流	16 A
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 520 V
電源周波数	0 ... 60 Hz
絶縁電圧	2,650 V
寸法WxLxH	45 mm x 235 mm x 70 mm
認証	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-25 ... 100 °C
保護仕様	IP20
周囲温度	-25 ... 100 °C
質量	800 g
取付方法	取付プレート
材質	RoHS対応
取付方向	水平
電気接続ポート1, 機能	供給電圧
電気接続ポート1, 接続タイプ	端子台
電気接続ポート1, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート1, 芯/線数	3
電気接続ポート1, 占有芯/線数	3
Electrical connection 1, conductor cross section	6 ... 10 mm ²
電気接続ポート2, 機能	供給電圧
電気接続ポート2, 接続タイプ	端子台
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート2, 芯/線数	3
電気接続ポート2, 占有芯/線数	3
Electrical connection 2, conductor cross section	6 ... 10 mm ²