

操作ユニット CDPX-X-E2-W-21-EX2

製品番号: 8155223

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|---|
| 幅 | 534 mm |
| ねじ込み深さ | 17 mm |
| 高さ | 326 mm |
| 長さ | 43 mm |
| 最高パネルフロント強度 | 26 mm |
| リアルタイムクロック | はい |
| サポートSPSプロトコル | CODESYS 3.X ModbusRTU クライアント ModbusRTU サーバー ModbusTCP クライアント ModbusTCP サーバー |
| リアルタイムクロック偏差 | < 100 ppm 25°C時 |
| 色の数 | 16 M |
| 表示 | バックライト付 |
| ディスプレイの種類 | TFTカラー |
| 表示特性 | タッチスクリーン |
| 表示サイズ | 21.5" |
| バックアップバッテリー | 充電式リチウム電池 |
| ディスプレイの分解能 | 1920 x 1080ピクセル |
| 消費電力 | 35 W |
| 認証 | c UL us - Listed (OL) |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -30 -C...80 -C |
| 相対湿度 | 5 ~ 85 % 凝縮なし |
| 保護等級 | IP67 |
| 保護等級に関する注記 | 組み立てられた状態 |
| 周囲温度 | -20 -C...55 -C |
| 周囲温度の情報 | 垂直方向に組み込む場合 |

| 特徴 | 値 |
|-----------------------------|------------------------|
| 製品質量 | 6000 g |
| 取付方法 | VESAインタフェース |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| Ethernetインタフェース, 接続方式 | ソケット |
| Ethernetインタフェース, 接続システム | RJ45 |
| Ethernetインタフェース, 極数/絶縁ケーブル数 | 8 |
| Ethernet インタフェース, 伝送速度 | 10/100Mbit/s |
| Ethernetインタフェース, 機能 | プログラミング パワーサプライ PoE |
| Ethernetインタフェース, 仕様 | IEEE 802.3 af/at |
| USBインタフェース, 機能 | ファイル転送 |
| USB インタフェース, 接続種類 | ソケット |
| USBインタフェース, 接続システム | USB 2.0, タイプA |
| プログラミングソフトウェア | Designer Studio |
| CPU データ | 2GB RAM |